

Sinalizador Audiovisual Convencional **SAVCONVT02**



DESCRIÇÃO GERAL

Dispositivo convencional de sinalização audível e visual, para aplicação em sistemas de incêndio compatíveis com sistema convencional.

CARACTERÍSTICAS

- Baixo custo;
- Aplicação outdoor;
- Alta confiabilidade;
- Led de alto brilho no indicador visual;
- Multi - Tom (Tom Intermitente e Tom Contínuo);
- Mudança de tom de acordo com alarme.

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	SAV485T01A/B	
ELÉTRICAS	TENSÃO NOMINAL	24 VDC
	TENSÃO DE OPERAÇÃO	18 ~ 28 VDC
	CORRENTE EM ALARME	40 mA
	CORRENTE EM STAND-BY	2,1 mA
	INDICADOR DE ALARME	Indicador sonoro (um ou dois) tons. Indicador visual piscando a cada segundo
	INDICADOR DE SUPERVISÃO	Painel central (Led verde piscando)
	PRESSÃO VISUAL	0,7 J
	PRESSÃO SONORA	95 dB (a 1 metro)
PROTEÇÕES	SUPRESSOR DE TENSÕES TRANSIENTES	600W com pulsos de 10/1000µs
MECÂNICAS	DIMENSÕES	94 x 92 x 92 mm (A x L x P)
	GRAU DE PROTEÇÃO	IP-55
	PESO	280 g
	MATERIAL	Plástico ABS (resistente ao fogo) e acrílico
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	TEMPERATURA DE TRABALHO	-10 ~ + 60 °C
	UMIDADE AMBIENTE	20 ~ 90 % RH SEM CONDENSAÇÃO
	TEMPERATURA ARMAZENAMENTO	- 20 ~ + 85 °C
	UMIDADE ARMAZENAMENTO	10 ~ 95 % RH